



Kalkulationshilfe zu System Deckenstanzer

Stand 27.01.2014

Deckenstanzer				
18,00	Minuten	Arbeitsleistung für das Setzen des Deckenstanzers	160mm	
15,00	Minuten	Arbeitsleistung für das Setzen des Deckenstanzers	80mm	
Die Arbeitszeiten für Arbeitsschritte, wie Baustellenrichtung und Werkzeugtransporte, Sondieren der Balkenlage, Ausmessen der Durchbruchsstelle, Prüfen der Deckenstärke, evtl. Staubschutzmaßnahmen, Schuttenstörung, evtl. Abschneiden des unten überstehenden Deckenstanzers etc. sind NICHT in den genannten Arbeitsminuten enthalten und den Gegebenheiten auf der Baustelle anzupassen.				

Brandschutz mit Mineralwolle Schmelzpunkt > 1000°C, pro Durchführung				
20,00	Minuten	Arbeitsleistung für das Anbringen der Conlit - Schalen sowie das Füllen und Stopfen des Ringspaltes mit loser Mineralwolle	160mm	Brandschutz - Variante A, Conlitschale und Restspaltverfüllung mit loser Mineralwolle
15,00	Minuten	Arbeitsleistung für das Anbringen der Conlit - Schalen sowie das Füllen und Stopfen des Ringspaltes mit loser Mineralwolle	80mm	
3,00	Minuten	Arbeitsleistung für das Schließen des äußeren Ringspaltes mit intumeszierendem Fugenfüller	160 / 80mm	
15,00	Minuten	Arbeitsleistung für den Anstrich oben und unten	160 / 80mm	
ODER				
3,00	Minuten	Arbeitsleistung für das Ablängen und Einstecken des Conlitstopfen FirePlug	160 / 80mm	Brandschutz - Variante B, Conlitstopfen FirePlug
3,00	Minuten	Arbeitsleistung für das Schließen des äußeren Ringspaltes mit intumeszierendem Fugenfüller	160 / 80mm	
12,00	Minuten	Arbeitsleistung für den Anstrich oben und unten	160 / 80mm	

Materialverbrauch pro Durchführung				
1,00	Stück	Deckenstanzer	160 / 80mm	
	Meter	Conlitschale je nach Belegung und Deckenstärke	160 / 80mm	
1,50	kg	lose Mineralwolle, Nur Zirkawert! Verbrauch je nach Belegung, Restspaltgröße und Deckenstärke	160mm	
0,50	kg	lose Mineralwolle, Nur Zirkawert! Verbrauch je nach Belegung, Restspaltgröße und Deckenstärke	80mm	

0,40	Meter	Conlilstopfen FirePlug	160 / 80mm	
0,10	Kartusche	intumeszierender Fugenfüller	160 / 80mm	
0,25	1kg - Dose	intumeszierender Anstrich	160 / 80mm	

Werkzeug			
----------	--	--	--

Das Spezial - Werkzeug für das Einbringen des Deckenstanzers ist sehr massiv und langlebig. Es braucht in der Kalkulation nicht anders bewertet werden, wie die übrigen Werkzeuge auf der Baustelle auch.

Die Kosten für das ständergeführte Kernlochbohrgerät ist in Abhängigkeit von Ihrer Umlage bzw. Miete separat zu kalkulieren!

Diese Auflistung erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und dient nur als Anhaltspunkt zur Unterstützung Ihrer Kalkulation.